

ДИСТАНЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ГЛИБИНІ ВОДОЙМИ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ПОЛІВ СЕЙШОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

П.В. Анахов¹, С.П. Анахов²

¹Державний університет телекомунікацій, вул. Солом'янська, 7, Київ 03110, Україна,
e-mail: anahov@rambler.ru

²Центральний державний архів зарубіжної україніки, вул. Солом'янська, 3, Київ, 03680, Україна

Варіації глибини водойми є причиною варіації її власних (сейшових) коливань. Розроблено удосконалений метод дистанційного контролю глибини водойми, який використовує багатоканальний доступ до комплексу полів коливань сейшового походження. Розглянуто основні метрологічні характеристики методу. Чутливість приймача коливань визначається затуханням сигналу в системі водойма—приймач і обумовлює дальність дії методу. Затримка часу інтерпретації сигналу становить щонайменше інтервал, який охоплює тривалість поширення сигналу в середовищі і тривалість дискретизації півперіоду сейшових коливань. Завадостійкість системи водойма—приймач пов'язана з її здатністю розрізняти сигнали із заданою достовірністю. Випадкову похибку методу визначають за варіаціями періодів сейш, зумовленими зовнішніми причинами. Обґрунтовано можливість застосовності методу під час контролю повільних змін глибин водойм.

Ключові слова: варіації періодів сейш, поле сейшових коливань, поле мікросейсмічних коливань, поле мікробароміческих коливань, фізична природа сигналу.

Вступ. Стан техногенного навантаження на території України обумовлений наявністю на територіях суміжних держав гідродинамічно небезпечних об'єктів, аварії на яких можуть мати транскордонний характер. Так, охолоджувач Курської атомної електростанції (м. Курчатов, Росія, 100 км на північ від м. Суми) розташований на заплаві р. Сейм. Унаслідок прориву дамб, якими укріплено береги, забруднювальні речовини потрапляють у відкриті водотоки, рівень забрудненості води у р. Сейм різко підвищується, що можна зафіксувати на транскордонному створі в с. Тъоткіне [11].

Аварії на 203 українських об'єктах підвищеної небезпеки можуть зумовити надзвичайні ситуації регіонального та державного рівнів. Велика кількість таких об'єктів зосереджена в Донецькій (19 од.) і Луганській (8 од.) областях та в Автономній Республіці Крим (8 од.) [10]. Із загостреним терористичною ситуації в державі для них виникають імовірні терористичні загрози [11].

За обмеженості інформації щодо глибин віддалених водойм, зокрема під час транскордонного моніторингу гідрологічних загроз, єдиною можливістю прогнозування надзвичайної ситуації визнаний дистанційний контроль [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій створено загальнодержавну систему зв'язку, оповіщення та інформатизації МНС України. Комплексною програмою її розвитку (від 04 березня 2004 р., № 109-р)

передбачено розроблення математичних моделей, методів, алгоритмів і програмних засобів оцінювання ризиків виникнення, прогнозування розвитку надзвичайних ситуацій.


Запропоновано дистанційний контроль глибини водойми методом, за яким здійснюють аналіз її власних (сейшових) коливань [2]. Мета методу — отримання інформації щодо водойм, безпосередній доступ до яких значно обмежений або взагалі відсутній. Позитивною рисою дистанційного контролю є можливість спостереження декількох водойм одночасно, що забезпечено багатоканальним характером створеного інформаційного поля. Багатоканальність поля визначається таким розподіленням коливань водойм:

- просторовим, пов'язаним з напрямками приходу сигналів;
- часовим, зумовленим їх амплітудно-модульованими серіями (сеансами);
- частотним, спричиненим морфометричними характеристиками водойм.

Інформаційними сигналами визначено збуджені сейшовими коливаннями мікросейсмічні хвилі, середовищем поширення коливань — земну кору.

Сейшовими коливаннями збуджуються мікробаромі (розділ атмосферного тиску над земною поверхнею) [13].

Використання під час вимірювань двох і більше інформаційних сигналів різної фізичної природи підвищує імовірність прийняття сигналу і його правильної інтерпретації.



Ruc. 1. Схема дистанційного контролю глибини водойми з використанням її власних коливань

Fig. 1. Scheme of remote monitoring of depth of lake using its characteristic oscillations

Мета статті – розробка удосконаленого методу дистанційного контролю глибини водойми, який використовує багатоканальний доступ до комплексу полів коливань сейшового походження.

Модель вимірювання. Об'єкт дослідження, власні коливання водойми разом із середовищем поширення хвиль – гідросфераю, атмосферою та земною корою, є нелінійною динамічною системою. Ключові елементи цієї системи такі [9]:

- схема вимірювального експерименту (рис. 1);
- оцінювання необхідної і достатньої кількості інформації, яку визначає чутливість приймача коливань;
- класифікація процесу, характер якого зумовлюють затримка часу інтерпретації прийнятого сигналу, завадостійкість системи водойма – приймач і випадкова похибка методу;
- оцінювання результатів вимірювань, що полягає у розв'язанні оберненої задачі.

Внутрішньою причиною варіацій сейш є варіації глибини водойми. Це положення можна пояснити на прикладі моделі прямокутного басейну з горизонтальним дном. За модифікованою формулою Меріана, період сейш [1]

$$T(t)_s = \frac{2L(t)}{\sqrt{gD(t)}}, \quad L(t) = \text{const},$$

де $T(t)_s$ – миттєвий період сейшових коливань в момент часу t ; $g = 9,81 \text{ м/с}^2$ – прискорення вільного падіння; D , L , $D(t)$, $L(t)$ – морфометричні

характеристики водойми, а саме глибина басейну, його характерна довжина, закони їх зміни відповідно.

Опускаючись, коливання води збуджують мікросейсми, піднімаючись вгору – мікробароми (рис. 2).

Можливість кінцевої інтерпретації інформації забезпечується поширенням власних коливань водойми в середовищі: сейшових – у воді, збуджених сейшовими мікросейсмічними коливань у земній корі, мікробаричних коливань – у повітрі.

Чутливість приймача коливань. Цю характеристику визначають за затуханням сигналу в системі водойма–приймач, що обумовлює дальність дії методу.

Сейшове поле охоплює всю водну масу водойми і поступово затухає, поширяючись за межі водойми по прилеглих водних об'єктах. Дію сейш можна фіксувати вздовж потоків, що впадають у водойму або витікають з неї. Наприклад, байкальські сейші поширюються вздовж долини р. Ангара – в селах Нікола (2 км від витоку) і Підорвинський Бик (12 км від витоку) вони мають мало ослаблену амплітуду, слабкі сплески коливань у виняткових випадках помічені у пункті Михальово (38 км від витоку) [8].

21–23 жовтня 2007 р. у смузі періодів хвиль 2–14 с синхронно зареєстровано мікросейсмічне і мікробаричне поля, збуджені стоячими хвильами під час штурму в Баренцовому морі. Приймачі мікросейсмів були встановлені у сейсмічних групах станцій Акбулак і AS057-Борове (обидві – Казахстан), а мікробаром – на інфразвуковій станції IS31-Актуобинськ (Казахстан), на дистанції понад 2000 км [6].


Підвищена чутливість приймача забезпечується, використовуючи багатоканальний доступ до сигналів різної фізичної природи з просторовим розділенням коливань [3]:

$$P_{\text{res}} = 1 - \prod_{i=1}^3 (1 - P_i), \quad (1)$$

де P_{res} – результатуюча ймовірність прийому інформаційного сигналу; P_i – імовірність прийому сигналу відомої фізичної природи; i – кількість каналів.

Затримка часу інтерпретації сигналу. Якщо збудити коливання у будь-якій точці середовища (рідкого, твердого або газоподібного), то внаслідок взаємодії між частинками середовища ці коливання передаватимуться від однієї точки середовища до іншої зі швидкістю, яка залежить від властивостей середовища.

Ruc. 2. Комплекс явищ, які виникають під дією стоячих водяних хвиль, у гідросфері, атмосфері та земній корі [13]
Fig. 2. Complex of phenomena triggering by standing water waves in hydrosphere, atmosphere and earth's crust [13]



Наприклад, дистанційно спостережена протягом 18 діб вересня 2006 р. швидкість поширення хвиль, збуджених діяльністю вулкана Форпікд (Аляска), становила у смузі періодів 2–5 с для мікросейсмів – 2,7 км/с, для мікробаром залежно від дії полів температури і вітру – 300–340 м/с [17].

Тривалість інтерпретації сигналу (відновлення первинної функції T_s за даними вимірювань) становить

$$t_{VD} \geq t_v + t_D,$$

де t_v – тривалість поширення сигналу в середовищі.

Відновлення вихідної функції T_s , за критерієм Котельникова–Найквіста, має виконуватися за дотримання умови [14]

$$t_D \geq T_s / 2,$$

де t_D – тривалість дискретизації виміряного сигналу.

Завадостійкість системи водойма–приймач. У термінах передачі–прийому неперервних (аналогових) сигналів під завадостійкістю системи розуміють її здатність розрізняти інформаційні (корисні) сигнали із заданою достовірністю за наявності завад. Завадостійкість (Noise Immunity) можна розрахувати за формулою [12]

$$NI = \lim_{t_u \rightarrow \infty} \frac{1}{t_u} \int_0^{t_u} (u_R - u_T)^2 dt,$$

де t_u – тривалість сигналу; u_T , u_R – відповідно переданий та прийнятий сигнали. Різниця $(u_R - u_T)$ визначає відмінність прийнятого сигналу від переданого і фізично означає заваду на вході приймача.

Метод використовує три приймачі коливань різної фізичної природи із різними шляхами по-

ширення сигналів і різними завадами, отже, різними будуть і їх сигнали на входах приймачів. У такому разі результатуючу ймовірність відновлення корисного сигналу P_{res} можна розрахувати за формuloю (1), де P_i – імовірність відновлення корисного сигналу відомої фізичної природи.

Випадкова похибка методу. Цю похибку визначають за варіаціями періодів сейш, які не зумовлені змінами глибини водойми. У таблиці наведено перелік причин таких варіацій.

Випадкові похибки не можна виключити з результатів вимірювань, увівши поправки, навіть якщо відомі їх причини. Проте вплив цих похибок на результати вимірювань може бути зменшений збільшенням кількості вимірювань [7].

Зв'язок квадратичної похибки середнього арифметичного $\Delta(\bar{T}_S)$ із середньою похибкою результату одиничного вимірювання $\Delta(T_S)$ описує залежність [7]

$$\Delta(\bar{T}_S) = \frac{\Delta(T_S)}{\sqrt{m}},$$

де m – кількість результатів повторних вимірювань, для яких розраховано середнє значення.

Зменшення похибки вимірювання періоду сейш забезпечується збільшенням спостережених сеансів розгойдування – затухання (повторних вимірювань), що означає збільшення тривалості спостереження сигналів відносно періоду сейш.

Висновки. Розроблено удосконалений метод дистанційного контролю глибини водойми, який використовує багатоканальний доступ до комплексу полів коливань сейшового походження. Затримка часу інтерпретації сигналу становить щонайменше інтервал, який охоплює тривалість поширення сигналу в середовищі і тривалість дискретизації півперіоду сейшових коливань. Для

Зовнішні причини варіацій періодів сейш
External causes of variations of seiche periods

Варіації	Пояснення
1. Збудження хвилею з періодом, близьким до сейшового [1]	Для інтервалу часу власне збудження коливань
2. Зміни характерної довжини профілю, на якому відбуваються коливання, внаслідок змінення напрямку осі коливань [5]	У результаті зміни напрямку барометричного градієнта або напрямку вітру [5] При обігенні сейшової хвилі навколо амфідромічної точки (збігається із вузлом сейші), зумовленому обертальним рухом Землі [15]
3. Одночасні зміни довжини і глибини профілю, на якому відбуваються коливання [5]	Унаслідок денівелляції водної поверхні від згінно-нагінних явищ, через потоки, що впадають у водойму або витікають з неї, зливи [4] За зміни морфометрических характеристик (наприклад, унаслідок катастрофи, під час гідротехнічного будівництва)
4. Інтерференція із сейшами такого саме або іншого періоду [5]	Унаслідок фазової модуляції затухаючих сейш у разі їх розгойдування [3]

зменшення випадкової похибки вимірювань три-
вальість спостереження сигналів має значно пере-
вищувати період сейш.

Отже, запропонований метод придатний для
контролю повільних змін глибини, зокрема, за
надмірної фільтрації води через земляне ложе во-
досховища, тіло підпірної гідроресоруди (як, на-
приклад, фільтрація за 2 роки (станом на
14.02.1994) 5 млн м³ забрудненої радіоактивними
ізотопами води в ґрунт із хвостосховища Олімпік
(Olympic), Австралія [16]).

Подяка. Автори висловлюють щиру подяку
В.М. Шуману за підтримку і цінні зауваження до
рукопису статті.

1. Анахов П.В. Використання мікросейсмогенних явищ
для розвантаження тектонічних напружень // Геофі-
зический журнал. – 2014. – Т. 36, № 5. – С. 128–142.
2. Анахов П.В. Вимірювання глибини водойми методом
власних коливань / П.В. Анахов, О.В. Анахова //
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологіч-
них процесах. – 2015. – № 1. – С. 36–40.
3. Анахов П.В. Сейсмічна розвідка методом хитної часто-
ти // Геоінформатика. – 2015. – № 2. – С. 46–51.
4. Арсеньєва Н.М. Сейши на озерах ССР / Н.М. Арсে-
ньєва, Л.К. Давыдов, Л.Н. Дубровина, Н.Г. Конки-
на. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. – 184 с.
5. Бергъ Л. Аравське море. Оп'ять физико-географиче-
ской монографии / Извѣстія Турк. Отд. Имп. Русск.
Географич. Общ. Т. 5. Научные Результаты Аравской
Экспедиціи. Вып. 9. – СПб.: Типография М.М. Стас-
юлевича, 1908. – 580 с.
6. Дубровин В.И. Регистрация и параметризация микро-
сейсм и микробаром по данным сети станций
НЯЦ РК / В.И. Дубровин, А.А. Смирнов // Вестник
Национального ядерного центра Республики Казах-
стан. – 2009. – Вып. 2. – С. 172–177.

7. Ивашина Д.А. И снова о погрешностях // Физика. –
2007. – № 17. – Режим доступу: <http://fiz.1september.ru/article.php?ID=200701702> (дата обращения: 14.09.2015).
8. Кравец Т.П. Распространение байкальских сейш по
реке Ангаре / Т.П. Кравец, А.С. Торопец // Сейши на
озерах поверхностные и внутренние. – Л.: Наука,
1970. – С. 56–66.
9. Мачехин Ю.П. Модель измерения параметров нели-
нейных динамических систем / Ю.П. Мачехин,
Ю.С. Курской // Системи обробки інформації. –
2012. – Вип. 1. – С. 169–175.
10. Національна доповідь про стан техногенної та при-
родної безпеки в Україні у 2009 році. – К.: МНС України,
2009. – 252 с.
11. Національна доповідь про стан техногенної та при-
родної безпеки в Україні у 2014 році. – К.: [б.в.],
2015. – 365 с.
12. Панфілов І.П. Теорія електричного зв'язку / І.П. Пан-
філов, В.Ю. Дирда, А.В. Капацін. – К.: Техніка,
1998. – 328 с.
13. Табулевич В.Н. Влияние штормовых вибраций на зем-
летрясения / В.Н. Табулевич, Е.Н. Черных, В.А. Пот-
апов, Н.Н. Дреннова // Природа. – 2002. – № 10. –
С. 12–16.
14. Топильский В.Б. Схемотехника аналогово-цифровых
преобразователей. – М.: Техносфера, 2014. – 288 с.
15. Шулейкин В.В. Физика моря. Изд. 4-е, перераб. и
доп. – М.: Наука, 1968. – 1083 с.
16. Chronology of uranium tailings dam failures. Mode of
access: <http://www.wise-uranium.org/mdafu.html> (дата об-
ращения: 14.09.2015).
17. Haney M.M. Infrasonic ambient noise interferometry from
correlations of microbaroms // Geophysical research
letters. – 2009. – Vol. 36, iss. 19. – L19808, doi:10.1029/
2009GL040179.

Надійшла до редакції 08.10.2015 р.

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ ВОДОЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОКАНАЛЬНОГО ДОСТУПА К ПОЛЯМ СЕЙШЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

П.В. Анахов¹, С.П. Анахов²

¹Государственный университет телекоммуникаций, ул. Соломенская, 7, Киев 03110, Украина,
e-mail: anakhov@rambler.ru

²Центральный государственный архив зарубежной украиники, ул. Соломенская, 3, Киев 03680, Украина

Вариации глубины водоема являются причиной вариаций ее собственных (сейшевых) колебаний. Разработан усовершенствованный метод дистанционного контроля глубины водоема, который использует многоканальный доступ к комплексу полей колебаний сейшевого происхождения. Рассмотрены основные метрологические характеристики метода. Чувствительность приемника колебаний определяется затуханием сигнала в системе водоем—приемник и обуславливает дальность действия метода. Задержка времени интерпретации сигнала составляет, как минимум, интервал, включающий продолжительность распространения сигнала в среде и продолжительность дискретизации полупериода сейшевых колебаний. Помехоустойчивость системы водоем—приемник определяется ее способностью различать сигналы с заданной достоверностью. Случайную погрешность метода определяют по вариациям периодов сейш, обусловленным внешними причинами. Обоснована возможность применимости метода при контроле медленных изменений глубин водоемов.

Ключевые слова: вариации периодов сейш, поле сейшевых колебаний, поле микросейсмических колебаний, поле микробаромных колебаний, физическая природа сигнала.

REMOTE MONITORING OF LAKE DEPTH USING MULTI-CHANNEL ACCESS TO FIELDS OF SEICHES ORIGIN

P.V. Anakhov¹, S.P. Anakhov²

¹State University of Telecommunications, 7 Solomenska Str., Kyiv 03110, Ukraine, e-mail: anakhov@rambler.ru

²Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica, 3 Solomenska Str., Kyiv 03680, Ukraine

Purpose. Given limited information on depths of remote lakes, particularly in transboundary monitoring of hydrological threats, the only possibility of alarm forecasting may be remote monitoring. The purpose of the paper is develop a method of remote monitoring of the lake depth.

Design/methodology/approach. Variations of the depth of lake cause variations of its characteristic oscillations (seiches). The basic principles of the method are stability of periods of damped seiches restricted by timetable of one series of oscillations, and multi-channel manifestation of oscillations of seiches origin.

Findings. We examined primary metrological performance of the geophysical method of depth monitoring. The receiver, sensitivity of oscillations is based on the signal damping in the “lake—receiver” system and determines further application effect of the method. Time delay of signal interpretation is at least an interval, including the duration of signal propagation in the medium and the duration of sampling of seiches half-period. Noise immunity of the “lake—receiver” system is based on its capability to discern signals with adjusted reliability. Accidental error of the method is defined by variations of seiches periods determined by external causes.

Practical value/implications. The application of a multi-channel access to signals of different physical nature with space multiplexing of oscillations provides greater receiver sensitivity and noise immunity of the “lake—receiver” system. To decrease accidental measurings error, the duration of signal observations must significantly exceed the seiches period. So, the proposed method serves for monitoring slow depth changes, particularly in over-filtration of water through the lake soil bed, the body of a dam (for example, as in filtration into soil during 2 years (as of 14.02.1994) of 5 mln. m³ of water contaminated radioactive isotopes from the Olympic tailing dump, Australia.

Keywords: variations of periods of seiches, field of seiches oscillations, field of microseisms oscillations, field of microbaroms oscillations, physical nature of signal.

References:

1. Anakhov P.V. Releasing of tectonic stresses by using microseismogenic phenomena. *Geofizicheskiy zhurnal*, 2014, vol. 36, no. 5, pp. 128-142 (in Ukrainian).
2. Anakhov P.V., and Anakhova O.V. Measuring of reservoir depth by method of characteristic oscillations. *Measuring and Computing Devices in Technological Processes*, 2015, no. 1, pp. 36-40 (in Ukrainian).
3. Anakhov P.V. Seismic tomography by sweep-frequency method. *Geoinformatika*, 2015, no. 2, pp. 46-51 (in Ukrainian).
4. Arsen'eva N.M., Davydov L.K., Dubrovina L.N., Konkina N.G. *Sejshi na ozerah SSSR*. Leningrad, izdatel'stvo Leningradskogo universiteta, 1963, 184 p. (in Russian).
5. Berg L. *Aral'skoe more. Opyt fiziko-geograficheskoy monografii*. *Izvestija Turkmenskogo Otdelenija Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo Obshhestva, tom 5. Nauchnye Rezul'taty Aral'skoj Jekspedicii*, Issue 9. Saint Petersburg, Tipografiya M.M. Stasyulevicha, 1908, 580 p. (in Russian).
6. Dubrovin V.I., Smirnov A.A. Recording and parametrization of microseisms and microbaroms using data of NNC RK monitoring network. *NNC RK Bulletin*, 2009, iss. 2, pp. 172-178 (in Russian).
7. Ivashkina D.A. I snova o pogreshnostyah. *Fizika*, 2007, no. 17. Available at: <http://fiz.1september.ru/article.php?ID=200701702> (Accessed 14 September 2015) (in Russian).
8. Kravec T.P., Toropec A.S. Rasprostranenie bajkal'skih sejsh po reke Angare. In: *Sejshi na ozerah poverhnostnye i vnutrennie*. Leningrad, Nauka, 1970, pp. 56-66 (in Russian).
9. Machechkin Yu.P., Kurskoy Yu.S. Model for measuring of nonlinear dynamic systems parameters. *Sistemny obrobky informacijii*, 2012, iss. 1 (99), pp. 169-175 (in Russian).
10. Nacionalna dopovid pro stan tjehnogjennoji ta pryrodnoji bjezpjeky v Ukrayini u 2009 roci. Kyiv, State Emergency Service of Ukraine, 2009, 252 p. (in Ukrainian).
11. Nacionalna dopovid pro stan tjehnogjennoji ta pryrodnoji bjezpjeky v Ukrayini u 2014 roci. Kyiv, State Emergency Service of Ukraine, 2015, 365 p. (in Ukrainian).
12. Panfilov I.P., Dyrda V.Ju., Kapacin A.V. *Teoria elektrychnoho zviazku*. Kyiv, Tekhnika, 1998, 328 p. (in Ukrainian).
13. Tabulevich V.N., Chernykh E.N., Potapov V.A., Drennova N.N. Influence of storm vibrations on earthquakes. *Priroda*, 2002, no. 10, pp. 12-16.
14. Topil'skij V.B. *Skhemotekhnika analogovo-tsifrovych preobrazovateley*. Moscow, Tehnosfera, 2014, 288 p. (in Russian).
15. Shulejkin V.V. *Fizika morja*. Moscow, Nauka, 1968, 1083 p. (in Russian).
16. Chronology of uranium tailings dam failures. Available at: www.wise-uranium.org/mdafu.html (Accessed 14 September 2015).
17. Haney M.M. Infrasonic ambient noise interferometry from correlations of microbaroms. *Geophysical research letters*, 2009, vol. 36, iss. 19, L19808, doi:10.1029/2009GL040179.

Received 08/10/2015